



0637

ASSA ABLOY Sicherheitstechnik GmbH
Attilastr. 61 – 67 • 12105 Berlin
Die EU-Konformitätserklärung finden Sie
im Downloadbereich von www.assaabloy.de.

Entsorgung:
Verpackungsmaterialien müssen der Wiederverwendung zugeführt werden. Das Produkt ist als Elektronikschrott zu entsorgen.

Der Schlüssel sendet Signale, sobald er im Zylinder steckt.

Bemerkung	Akustische Signalisierung	Optische Signalisierung
Normalzustand	-	-
Batterie fast leer, bitte wechseln.	3 x lang	3 x lang grün
Schließberechtigung OK.	1 x kurz	1 x kurz grün
Keine Schließberechtigung.	3 x kurz	3 x kurz rot
Keine Schließberechtigung, da Schlüssel gegenwärtig außerhalb der Zeitzone.	3 x kurz	3 x kurz rot-grün-rot

P845205_OC



Sehr geehrter Benutzer,
wir danken Ihnen, dass Sie sich für
+CLIQ entschieden haben; das Beste
aus Elektronik und Mechanik.



Bitte beachten:

1. Ihr Schlüssel ist ein hochwertiges elektronisches Produkt. Bitte vor Schmutz und Nässe schützen.
2. Bei Fehlfunktion aufgrund von Nässe, Schlüssel bitte nur trockenwischen.
3. Bei Betätigung des Zylinders besteht durch Energie- & Datenübertragung eine Freigabeverzögerung von ca. **0,1 Sekunden**. Diese Zeit kann bei einer schwachen Batterie 0,3 Sekunden betragen.
4. **Batterie innerhalb von 30 Sekunden wechseln:** Gespeicherte Daten bleiben für 30 Sekunden erhalten. Innerhalb dieser Zeitspanne muss eine neue Batterie eingesetzt werden.
5. Batterielebensdauer:
ca. 30.000 Schließvorgänge
innerhalb von etwa 3 Jahren.
Batterietyp: CR2032 (LiMnO₂)
6. Betriebstemperatur Schlüssel:
0 °C bis + 40 °C
7. Zum Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen der Zone 1

 **II 2G Ex ib IIB T4 Gb**
IBExU10ATEX1007